

EUROLITE LED IP PAR 7x15W RGBL spot

Projecteur IP65 avec LED RGBL, filtres à gel et télécommande IR

Réf. : 51914227

GTIN: 4026397755503



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Description:

There is no need to give up the advantages of lime color mixing outdoors. This weatherproof fixture is equipped with seven LEDs featuring color mixing based on red, green, blue, and lime.

This allows not only for vibrant, punchy colors but also for excellent yellow tones and even high-quality white light. The beam angle is 10°, and can be widened using the included frost filters.

Thanks to its passive cooling system, the fixture operates completely fanless and therefore silently, making it ideal for noise-sensitive environments.

Caractéristiques:

- 7 LED 15 W high-power 4in1 QCL RGBL (mélange de couleurs homogène)
- Convient à une utilisation en extérieur
- Deux filtres à gel supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- Avec un Angle de départ de 10°
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Effet stroboscope
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec Double étrier

Logistique

EAN / GTIN: 4026397755503

Poids: 4,75 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.34 m

- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Avec membrane de compensation de pression
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	75 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBL (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,8 - 22 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10° Filtre à gel 15° Filtre à gel 19°
Angle de départ (1/10 pic):	20°
Rendu de couleur (CRI):	81 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 23,4 cm Largeur : 28 cm Hauteur : 17 cm
Poids:	4,20 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 2 x Filtre à gel
- 2 x vis