

EUROLITE Spot QCL LED IP PAR 12 x 8 W

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, 12 x 8 W LED et mélange de couleurs 4in1 QCL RGBW

Réf. : 51914231

GTIN: 4026397672114



Prix de catalogue: 391.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 12 LED puissantes 8 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Scène; Bailleurs; architecture
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397672114

Poids: 5,75 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

| | |
|------------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 75 W |
| Type de protection: | IP65 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Sortie de courant: | IP T-Con (F) version encastrable |
| Fusible: | T 5 A Fusible fixe (par ex. sur platine) intégré |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 12 x 8 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 3; 4; 5; 6; 10 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable IP |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable IP |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 15° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 15° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 30° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Double étrier |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Matériau: | Aluminium coulé |
| Dimension: | Largeur : 28,5 cm Profondeur : 15,3 cm Hauteur : 31,35 cm |
| Poids: | 5,20 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit); classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,2 m |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø11mm |
| Matériau: | Métal, 2,5 mm |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse |

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
