EUROLITE LED IP FL-8 6400K 30°

Projecteur d'extérieur (IP56) et 8 LED 1 W, angle de départ 30°

Réf. : 51914510

GTIN: 4026397421743

Prix de catalogue: 71.28 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Mettez en valeur votre maison et votre jardin
- Conception compacte
- Articles alternatifs avec des LED de couleur et un angle de rayonnement de 30° ou 60° également disponibles
- 8 LED puissantes 1 W high-power blanc froid (CW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 30°
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; Location simple; architecture
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397421743

Poids: 0,95 kg

Longueur: 0.07 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	13 W
Type de protection:	IP56

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	8 x 1 W high-power blanc froid (CW)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Température de couleur:	6400K
Flux lumineux:	500 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 17 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 15 cm
Poids:	850 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.