

## EUROLITE LED IP FL-8 3000K 60°

Projecteur d'extérieur (IP56) et 8 LED 1 W, angle de départ 60°

Réf. : 51914525

GTIN: 4026397421804



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Mettez en valeur votre maison et votre jardin
  - Conception compacte
  - Articles alternatifs avec des LED de couleur et un angle de rayonnement de 30° ou 60° également disponibles
  - 8 LED puissantes 1 W high-power blanc chaud (WW)
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via plug and play
  - Avec un Angle de départ de 60°
  - Avec Étrier
  - Convient à une utilisation en extérieur IP56
  - Modèles à disponibles
  - Fonctionnement silencieux
  - Pour des domaines d'application tels que: Restaurants, bars et hôtels; Location simple; architecture; Installation
  - Possibilité d'utilisation: Volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397421804

Poids: 1,00 kg

Longueur: 0.07 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.18 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 13 W

Type de protection: IP56

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	8 x 1 W high-power blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3000K
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	60°
Angle de départ (1/2 pic):	60°
Flux lumineux:	500 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 17 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 15 cm
Poids:	930 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm