

EUROLITE LED IP FL-8 vert 30°

Projecteur d'extérieur (IP56) et 8 LED 1 W, angle de départ 30°

Réf. : 51914530

GTIN: 4026397571820



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Mettez en valeur votre maison et votre jardin
 - Conception compacte
 - Article alternatif avec 2 températures de couleur des LED blanches : 6400 K ou 3000 K et un angle de rayonnement de 30° ou 60° et 4 couleurs de LED avec un angle de rayonnement de 60° également disponibles
 - 8 LED puissantes 1 W high-power vert (G)
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via plug and play
 - Avec un Angle de départ de 30°
 - Avec étrier
 - Convient à une utilisation en extérieur IP56
 - Modèles à disponibles
 - Fonctionnement silencieux
 - Pour des domaines d'application tels que: Restaurants, bars et hôtels; Location simple; architecture; installation
 - Possibilité d'utilisation: Volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397571820

Poids: 1,02 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 13 W

Type de protection: IP56

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	8 x 1 W high-power vert (G)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 17 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 15 cm
Poids:	0,96 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle