

EUROLITE LED IP FL-150 SMD WW

Projecteur d'extérieur plat (IP66) aux LED SMD blanches

Réf. : 51915050

GTIN: 4026397695960



Prix de catalogue: 105.91 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 180 LED puissantes SMD 2835 blanc chaud (WW)
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via plug and play
 - Bon indice de rendu de couleur (IRC)
 - Avec Étrier
 - Convient à une utilisation en extérieur IP66
 - Avec membrane de compensation de pression
 - Modèles à disponibles
 - Fonctionnement silencieux
 - Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; architecture
 - Possibilité d'utilisation: Volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397695960

Poids: 1,90 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.06 m

Hauteur: 0.26 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 155 W |
| Type de protection: | IP66 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection |

| | |
|---|---|
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Longueur du câble: | Env. 1 m |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 180 x SMD 2835 blanc chaud (WW) |
| Température de couleur: | 3000K |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Plug and play |
| Angle de départ (1/2 pic): | 70° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 120° |
| Rendu de couleur (CRI): | 82 Ra |
| Flux lumineux: | 13453 lm |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Matériau: | Aluminium coulé |
| Dimension: | Largeur : 33 cm Profondeur : 3,7 cm Hauteur : 27,3 cm |
| Poids: | 1,80 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø8mm |
| Matériau: | Métal, 2 mm |