

## EUROLITE LED IP FL-150 SMD CW

Projecteur d'extérieur plat (IP66) aux LED SMD blanches

Réf. : 51915055

GTIN: 4026397695847



**Prix de catalogue: 105.91 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 180 LED puissantes SMD 2835 blanc froid (CW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP66
- Modèles à disponibles
- Fonctionnement silencieux
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; architecture
- Possibilité d'utilisation: Volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397695847

Poids: 1,90 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.06 m

Hauteur: 0.26 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	155 W
Type de protection:	IP66
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite

Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	180 x SMD 2835 blanc froid (CW)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ (1/2 pic):	70°
Angle de départ (1/10 pic):	120°
Température de couleur:	6000K
Flux lumineux:	13829 lm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 33 cm Profondeur : 3,7 cm Hauteur : 27,3 cm
Poids:	1,80 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	966964
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm