

EUROLITE LED IP FL-200 SMD WW

Projecteur d'extérieur plat (IP66) aux LED SMD blanches

Réf. : 51915060

GTIN: 4026397695939



Prix de catalogue: 141.61 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 256 LED puissantes SMD 2835 blanc chaud (WW)
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via plug and play
 - Bon indice de rendu de couleur (IRC)
 - Avec Étrier
 - Convient à une utilisation en extérieur IP66
 - Modèles à disponibles
 - Fonctionnement silencieux
 - Avec membrane de compensation de pression
 - Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; architecture
 - Possibilité d'utilisation: Volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397695939

Poids: 2,90 kg

Longueur: 0.38 m

Largeur: 0.06 m

Hauteur: 0.31 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	210 W
Type de protection:	IP66
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection

Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	256 x SMD 2835 blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3000K
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ (1/2 pic):	70°
Angle de départ (1/10 pic):	120°
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra
Flux lumineux:	17938 lm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 38 cm Profondeur : 4,5 cm Hauteur : 32,5 cm
Poids:	2,70 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm