

## EUROLITE LED 4C-12 Silent Slim Spot

Projecteur LED silencieux 4in1 à mélange de couleurs RGBW

Réf. : 51915316

GTIN: 4026397661583



**Prix de catalogue: 296.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Conception plate pour un encombrement minimal lors du montage
- 12 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
- Avec un Angle de départ de 16°
- Avec Double étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer en continu
- Effet stroboscope
- Fonctionnement silencieux
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light'J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397661583

Poids: 4,00 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.15 m

## Données techniques:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement:  | 55 W  |
| Type de protection:                | IP20  |
| Classe de protection:              | SK I  |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable<br>Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)            |
| Sortie de courant:                 | P-Con (gris), version encastrable   |
| Type de lampe:                     | Lampe LED   |
| LED:                               | 12 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)  |
| Fréquence du flash:                | 1 - 20 Hz   |
| Canaux DMX:                        | 3; 4; 5; 6; 9   |
| Entrée DMX:                        | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable   |
| Sortie DMX:                        | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable   |
| Refroidissement:                   | Refroidissement par convection passive  |
| Commande:                          | DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave                  |
| Préprogrammé dans:                 | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Angle de départ:                   | 16°   |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 16°   |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 35°   |
| Couleur du boîtier:                | Noir  |
| Système d'enregistrement:          | Double étrier   |
| Type d'écran:                      | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres  |
| Matériau:                          | Aluminium coulé; Métal  |
| Dimension:                         | Largeur : 28,5 cm<br>Profondeur : 10,5 cm<br>Hauteur : 29,5 cm  |
| Poids:                             | 3,50 kg   |
| Classification du bruit:           | Classe 0 (pas du tout de bruit)   |
| Sécurité photobiologique:          | Risque groupe 0   |
| Câble secteur/câble d'alimentation |   |
| Conception du câble:               | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F   |
| Longueur du câble:                 | Env. 1,2 m  |
| Étrier                             |   |
| Diamètre des trous de fixation:    | 3 x Ø11mm   |
| Matériau:                          | Métal, 3 mm   |
| Télécommande                       |   |

Batterie: 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse  
intégré

---

Spécifications juridiques

---

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les  
ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---