

EUROLITE LED 7C-12 Silent Slim Spot

Projecteur PAR LED 7in1 silencieux au design qui fait gagner de la place

Réf. : 51915321

GTIN: 4026397645194



Description:

Seven colors in one LED

With this LED spotlight, the name 7C stands for unlimited possibilities for colour design: you have 7 colours available for colour mixing. In addition to red, green and blue, this includes amber, cold white, warm white and UV. No matter which color you want to create, this spotlight leaves nothing to be desired. Even white light can be created with an excellent CRI in any desired color temperature thanks to the color mixing. The headlamps are available in two versions: With 7 or 12 nine watt strong LEDs.

Fanless and quiet

But both models have even more advantages: Don't worry about annoying noises - the headlamps do not need a fan. The compact metal housing is very sturdy. The power is connected via a P-Con input and you can also loop the power through to other devices. A USB socket is available for wireless transmission of the DMX signal, into which a wireless Quick DMX receiver can be plugged directly.

Caractéristiques:

- Conception plate pour un encombrement minimal lors du montage
- 12 LED 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397645194

Poids: 4,10 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.15 m

- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 24 Hz
Canaux DMX:	3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	Type A

Dimension:	Largeur : 28 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 29,5 cm
Poids:	3,58 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 2 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Mode d'emploi