

## EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight

Spot with 3 x 3 W RGB LEDs, mounting hole and IR remote control

Réf. : 51915450

GTIN: 4026397509410



### Caractéristiques:

- Compact and bright, making it perfect for truss installation
- Equipped with 3 x 3 W 3in1LED in the colors red, green and blue
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Convenient control possible via IR remote control (optional accessory)
- 3, 5 or 8 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGB color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Sound-controlled via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Ideal for booth construction, stages and any kind of truss
- Ideal for ALUTRUSS 3-POINT SYSTEM DECOLOCK DQ3
- Hanging as well as standing installation possible
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via every standard DMX controller
- 3 LED 3 W high-power 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge (facultatif); stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 16°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397509410

Poids: 1,00 kg

Longueur: 0.16 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.15 m

## Données techniques:

---

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement: | 12,00 W   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable  |
| Type de lampe:                    | Lampe LED   |
| Type de LED:                      | 3 x 3 W high-power 3in1 R/G/B (mélange de<br>couleurs homogène)   |
| Fréquence du flash:               | 0 - 30 Hz   |
| Canaux DMX:                       | 3; 5; 8   |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive  |
| Commande:                         | Télécommande infrarouge (facultatif); stand-<br>alone; DMX; commande de la musique via<br>microphone  |
| Fixtures disponibles pour:        | Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain  |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 16°   |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 34°   |
| Couleur du boîtier:               | Noir  |
| Dimension:                        | Largeur : 12,1 cm<br>Profondeur : 10,8 cm<br>Hauteur : 10,4 cm  |
| Poids:                            | 0,90 kg   |
| DMX connection:                   | 3-pin XLR   |
| Produit spécial:                  | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les<br>ménages   |
| Utilisation:                      | Éclairage pour effets de spectacle  |

## Contenu de la livraison:

---