

EUROLITE Pinspot LED IP PST-10 W 2700 K

Pinspot résistant aux intempéries (IP65) à LED 10 W puissante en blanc chaud (WW)

Réf. : 51916159

GTIN: 4026397617993



Caractéristiques:

- Boîtier compact en aluminium
- 1 LED 10 W high-power blanc chaud (WW)
- Effet beam
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 4°
- Avec étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; clubs/écoles de danse; décoration; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397617993

Poids: 0,76 kg

Longueur: 0.11 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite

Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 10 W high-power blanc chaud (WW)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	4°
Angle de départ (1/2 pic):	4°
Angle de départ (1/10 pic):	6°
Température de couleur:	2700K
Puissance d'éclairage en lux (lx):	1 m : 30222 lx, 3 m : 4331 lx, 6 m : 1130 lx
Flux lumineux:	803 lm
Couleur du boîtier:	Gris
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 10,5 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 14,7 cm
Poids:	0,70 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1066944
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø6mm
Matériau:	Aluminium, 2 mm

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi