

EUROLITE LED IP PST-40 QCL Spot

Spot LED résistant aux intempéries (IP65) avec 40-W-LED, incl. télécommande IR, filtre à gel & piquet de terre

Réf. : 51916175

GTIN: 4026397710724



Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- 1 LED 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Filtre à gel
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Montage facile
- Avec un Angle de départ de 4°
- Avec étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397710724

Poids: 2,52 kg

Longueur: 0.24 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.24 m

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	36 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F)
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,8 - 22 Hz
Équipement:	Filtre à gel
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Construction:	Montage facile
Angle de départ:	4°
Angle de départ (1/2 pic):	4° Filtre à gel 20°
Angle de départ (1/10 pic):	8°
Température de couleur:	7400K
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 11 cm Largeur : 14,3 cm Hauteur : 19,6 cm
Poids:	2,23 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 2 x Ø6mm
Matériau:	Aluminium, 2 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H07RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Matériau:	Plastique

Couleur:	Noir
Dimension:	Hauteur : 16 cm
Matériau:	Plastique, 3 mm
Dimension:	Diamètre : Ø 10,3 cm
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x piquet de terre
- 1 x Filtre à gel
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x vis
- 2 x Cale
- 1 x Mode d'emploi