EUROLITE LED GF-120 Flower Effect

LED flower effect with cold white 120 W COB LED and gobo wheel

Réf. : 51918589

GTIN: 4026397714616

Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Gobo en forme de cœur pour les occasions romantiques
- Flower mirror multiplies the gobos and lets them dance in the room
- 1 LED puissante 120 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Roue de gobo à gobos statiques, 11 gobos de couleur et ouvert
effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- 16 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Effet gobo; Effet Flower; effet stroboscope
- Avec un Angle de départ de 50°
- Avec étrier
- Multicolore Écran TFT
- Dimmer électronique
- Déjà préprogrammé pour Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512; Colorchief
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397714616

Poids: 4,50 kg

Longueur: 0.37 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.20 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0 - 25 Hz
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 11 gobos de couleur et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Canaux DMX:	6
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	50°
Angle de départ (1/2 pic):	50°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Multicolore Écran TFT
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 32,0 cm Profondeur : 22,0 cm Hauteur : 19,0 cm
Poids:	4,11 kg
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø13mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.