

EUROLITE GoFlow 100

Extremely bright gobo flower with separate color/gobo wheel and 2 rotation functions

Réf. : 51918591

GTIN: 4026397724486



Prix de catalogue: 403.41 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de couleur
- Dimmer électronique
- Effet Flower; Effet gobo; Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 8 gobos
Gobos interchangeable
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- 24 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Avec un Angle de départ de 80°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- 2 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Scène; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x mode d'emploi, 6 x gobos

Logistique

EAN / GTIN: 4026397724486

Poids: 5,73 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.23 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	140 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2,5 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Température de couleur:	8000K
Fréquence du flash:	0,5 - 25 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de couleur
Création de couleur:	Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 8 gobos Diamètre externe 23,80mm Diamètre de l'image 14mm Gobos interchangeables Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	2; 6; 8
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Angle de départ:	80°
Angle de départ (1/2 pic):	80°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 40,5 cm Largeur : 22,5 cm Hauteur : 26 cm
Poids:	5,40 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Télécommande	
Batterie:	Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
