

EUROLITE LED B-100 Hypno Single Ball Beam Effect

LED beam effect with RGBW color mixing and 8 RGB hypno rings

Réf. : 51918825

GTIN: 4026397726992



Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 8 LED puissantes 10 W SMD 4in1 QCL RGBW
- 96 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
- Dimmer électronique; fondu enchaîné des couleurs; changement de couleur; mélange de couleurs; vitesse de rotation; sens de rotation
- Effet rayons
- 2 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
- Contrôle du son flou : le programme continue à fonctionner en cas de pause musicale ou d'absence de coup de basse
- Exempt de scintillements
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Avec Demi-collier en forme d'oméga; avec support pour montage mural
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; Colorchief
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 2 x vis

Logistique

EAN / GTIN: 4026397726992

Poids: 5,10 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.42 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	75 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	8 x 10 W SMD 4in1 QCL RGBW 96 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
Mouvement de basculement max.TILT:	360° Positionnement infini
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	16
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 1 m : 4812 lx, 3 m : 1146 lx, 6 m : 271 lx Vert (G) 1 m : 8250 lx, 3 m : 2434 lx, 6 m : 723 lx B bleu 1 m : 3015 lx, 3 m : 604 lx, 6 m : 153 lx Blanc froid (CW) 1 m : 14513 lx, 3 m : 3918 lx, 6 m : 817 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga Support pour montage mural
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Diamètre des trous de fixation:	4 x Ø5mm
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 27,0 cm Profondeur : 21,0 cm Hauteur : 35,5 cm
Poids:	4,50 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle