

EUROLITE LED PT-100 DMX Pixel Tube

DMX controlled pixel tube

Réf. : 51928603

GTIN: 4026397524192



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Tube with 144 LEDs: 48 x red, 48 x green, 48 x blue
- Subdivided into 16 pixels (illumination units à 9 LEDs) which can be controlled individually by DMX
- Can be cascaded as desired in order to build-up large effect areas
- Operable in stand-alone mode or via DMX interface
- DMX-512-connection via 5-pin XLR socket and plug
- Sound-control via built-in microphone
- Master/Slave for parallel operation of several devices
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and four operating buttons
- Functions: static colors, automatic color change, seven internal programs with variable speed, dimmer settings via DMX
- Adjustable white balance
- Plastic housing with brackets for hanging as well as standing installation indoors
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 144 LED puissantes 5 mm 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512

L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397524192

Poids: 2,50 kg

Longueur: 1.05 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 17 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x Appareils froids (F) version encastrable |
| LED: | 144 x 5 mm 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 48 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512 |
| Angle de départ (1/2 pic): | 120° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Longueur : 1 m Profondeur : 5,2 cm Hauteur : 15,3 cm |
| Poids: | 2,00 kg |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |