EUROLITE LED Pixel Panel 16 DMX

DMX controlled pixel panel with 3in1 LEDs

Réf. : 51928739

GTIN: 4026397395051



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Operable in stand-alone mode with Master/Slave function or via DMX interface
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller (occupies 48 channels)
- Sound-control via built-in microphone
- Speed of the 22 internal programs and color change in Auto mode adjustable via DIP switches
- Each of the 16 TCL LEDs can be controlled individually
- Through the close chip placement of the multichip technology, an exquisite color mix even with short distances to the illuminated surface is provided
- Perfect solution as decorative lighting for shops, display windows, hotels, bars, clubs or interior furnishings
- Installation on a wall or on a truss system possible
- Create sensational light effect walls by connecting several LED panels
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- Switch-mode power supply for operation between 90 and 240 Volts
- Connection via IEC power cord with safety-plug (not included in delivery)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512

Logistique

EAN / GTIN: 4026397395051

Poids: 1,55 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	17,00 W
Type de protection:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 25 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	1,30 kg
DMX channels:	48
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	Tricolor, SMD 5050
LED number:	16
Beam angle:	120°
Pixel pitch:	62.5 mm
Dimensions (L x W x H):	250 x 250 x 50 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.