

## EUROLITE Barre LED PMB-8 COB RGB 30 W

Barre claire, 8 x LED COB 30 W, bon mélange RGB, large angle de départ

Réf. : 51930286

GTIN: 4026397458572



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Equipped with 8 x 30 W COB LEDs in the colors red, green and blue
- Each LED can be controlled individually
- Rugged housing and an appealing design
- Base for standing installation
- Functions: Static colors, RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Comfortable addressing and setting via control panel with LCD and four operating buttons
- Neutrik powerCON terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 8 LED puissantes 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Avec un Angle de départ de 60°
- Écran LCD
- Fonctionnement très silencieux
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397458572

Poids: 9,70 kg

Longueur: 0.97 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.24 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	8 x 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 24; 27
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Angle de départ:	60°
Angle de départ (1/2 pic):	60°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 88 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 16,5 cm
Poids:	8,20 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle