

EUROLITE barre LED PIX-144 RGBW

Barre lumineuse à LED avec 144 LED SMD RGBW à distribution large et commande par pixels

Réf. : 51930351

GTIN: 4026397708561



Prix de catalogue: 153.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
 - 144 LED puissantes SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
8 segments pouvant être commandés individuellement
 - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
 - Effet stroboscope
 - 16 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 120°
 - Avec Étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x disque diffuseur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397708561

Poids: 1,94 kg

Longueur: 1.03 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 50 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | Appareils froids (F) version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 144 x SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 6; 9; 16; 30; 58 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 120° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 120° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | 2x Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Matériau: | Métal |
| Dimension: | Longueur : 1,085 m Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 9,0 cm |
| Poids: | 1,63 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |