

## EUROLITE LED Silent Bar 16x4W RGB/WW

Compact and whisper-quiet spotlight for colored and white light

Réf. : 51930370

GTIN: 4026397731118



**Prix de catalogue: 189.21 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 16 LED puissantes 4 W SMD 3535 4in1 QCL RGB/WW<BR> segments pouvant être commandés individuellement
- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur automatique; fondu enchaîné des couleurs automatique; Dimmer électronique; vitesse d'écoulement réglable
- Effet wash; Effet stroboscope
- 41 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge (non incluse dans la livraison); DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec Double étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

### L'étendue des fournitures

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397731118

Poids: 2,60 kg

Longueur: 0,35 m

Largeur: 0,25 m

Hauteur: 0,10 m

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x disque diffuseur

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1,6 A Fusible interchangeable
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	16 x 4 W SMD 3535 4in1 QCL RGB/WW
Fréquence du flash:	1 - 25 Hz
Canaux DMX:	4; 6; 8; 16; 18; 20
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge (non incluse dans la livraison); DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20° Filtre contre le gel 30°
Angle de départ (1/10 pic):	50° Filtre contre le gel 80
Rendu de couleur (CRI):	83 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 33 cm Largeur : 17 cm Profondeur : 17 cm
Poids:	2,52 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

