

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 8 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW commandé individuellement LEDs
 - 144 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) 4 segments pouvant être commandés individuellement
 - Positionnement au sein de 180° TILT
 - Dimmer électronique; changement de couleur
 - Effet rayons
 - 18 programmes de spectacle intégrés
 - Choix de couleur direct pour 8 couleurs prédéfinies
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; commande de la musique; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Mode de défaillance DMX (blackout; hold; full on; static; auto)
 - Avec un Angle de départ de 1°
 - Avec demi-collier en forme d'oméga
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - 4 Pieds en caoutchouc
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Étrier

Logistique

EAN / GTIN: 4026397739558

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	120 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	1,1 m
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	8 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW 144 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	180° positionnement
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Canaux DMX:	14; 19; 27; 58
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif)
Projection:	Exempt de scintillements
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angle de départ:	1°
Angle de départ (1/2 pic):	Effet rayons 1°
Angle de départ (1/10 pic):	Effet rayons 1°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	Type A
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 100,0 cm Largeur : 11,0 cm Hauteur : 18,5 cm
Poids:	8,0 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle