

EUROLITE Barre UV LED BAR-6

Barre LED (50cm), 6 x LED ultraviolet (UV), 1 W

Réf. : 51930391

GTIN: 4026397665727



Description:

Light effect bar (50 cm) with UV LEDs

The powerful and dimmable light effect bar EUROLITE LED BAR-6 UV is equipped with six 1 W UV LEDs. Due to the convection cooling, the LED BAR is noiseless and offers you versatile application possibilities. Whether at events or for band performances - whether in the theatre or at galas - the LED Bar-6 UV is variably applicable.

It is controlled via DMX, master-slave operation is also possible. The LED Bar also has a phantom-powered USB socket for a QuickDMX receiver. This is optionally available. In auto and music mode you can also use integrated show programs.

Addressing and settings can be made via the integrated control unit with 4-digit LED display.

The mains connections allow you to operate up to eight devices in a row.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397665727

Poids: 1,83 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.11 m

Caractéristiques:

- 6 LED 1 W high-power ultraviolet (UV)
- Dimmer électronique
- Effet UV
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 14°
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 15 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Sortie de courant: | Appareils froids (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 6 x 1 W high-power ultraviolet (UV) |
| Canaux DMX: | 1; 2 |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ (1/2 pic): | 14° |
| Angle de départ (1/2 pic): | Effet wash |
| Angle de départ (1/10 pic): | 24° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Dimension: | Longueur : 50 cm Profondeur : 8,5 cm Hauteur : 11,5 cm |
| Poids: | 1,65 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x Étrier