

## EUROLITE Barre LED BAR-12 UV

Barre LED (1m), 12 x LED ultraviolet (UV), 1 W

Réf. : 51930392

GTIN: 4026397665741



**Prix de catalogue: 189.21 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 12 LED puissantes 1 W high-power ultraviolet (UV)
  - Dimmer électronique
  - Effet UV
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 14°
  - Avec Étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Fonctionnement silencieux
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
  - Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x effet lumineux, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397665741

Poids: 3,10 kg

Longueur: 1.04 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.11 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 25 W

Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 1 W high-power ultraviolet (UV)
Canaux DMX:	1; 2
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	14°
Angle de départ (1/2 pic):	14°
Angle de départ (1/10 pic):	24°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 1 m Profondeur : 8,5 cm Hauteur : 11,5 cm
Poids:	2,65 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,1 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle