

EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBW

Barre LED (1,1m), 12 x LED 4in1 QCL RGBW, 4 W

Réf. : 51930398

GTIN: 4026397603378



Prix de catalogue: 177.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 12 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 - Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
 - Effet stroboscope
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 17°
 - Avec Étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light 'J
 - Fonctionnement silencieux
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Location simple
 - Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x effet lumineux, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397603378

Poids: 3,30 kg

Longueur: 1.06 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	24 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W- DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 1,1 m Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	2,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Matériau:	Métal
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle