

## EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBW

Barre LED (110cm), 12 x LED 4in1 QCL RGBW, 4 W

Réf. : 51930398

GTIN: 4026397603378



### Caractéristiques:

- 12 LED 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397603378

Poids: 3,30 kg

Longueur: 1.06 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.12 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 24 W

|                                 |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de protection:             | IP20                                                                                                                                                                       |
| Branchement électrique:         | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite    |
| Sortie de courant:              | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                               |
| Fusible:                        | 5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable                                                                                                                                 |
| Type de lampe:                  | Lampe LED                                                                                                                                                                  |
| Type de LED:                    | 12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange<br>de couleurs homogène)                                                                                                        |
| Fréquence du flash:             | 0,5 - 24 Hz                                                                                                                                                                |
| Canaux DMX:                     | 2; 4; 5; 6; 9                                                                                                                                                              |
| Entrée DMX:                     | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                      |
| Sortie DMX:                     | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                      |
| Refroidissement:                | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                     |
| Commande:                       | Stand-alone; DMX; commande de la musique via<br>microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-<br>DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by<br>LumenRadio (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:      | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY<br>OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6;<br>LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain;<br>Light J; Colorchief                       |
| Projection:                     | Exempt de scintillements                                                                                                                                                   |
| Angle de départ:                | 17°                                                                                                                                                                        |
| Angle de départ (1/2 pic):      | 17°                                                                                                                                                                        |
| Angle de départ (1/10 pic):     | 33°                                                                                                                                                                        |
| Couleur du boîtier:             | Noir                                                                                                                                                                       |
| Système d'enregistrement:       | Étrier                                                                                                                                                                     |
| Type d'écran:                   | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                            |
| Dimension:                      | Longueur : 110 cm<br>Profondeur : 6,5 cm<br>Hauteur : 10 cm                                                                                                                |
| Poids:                          | 2,85 kg                                                                                                                                                                    |
| Classification du bruit:        | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                            |
| Sécurité photobiologique:       | Risque groupe 0                                                                                                                                                            |
| Conception du câble:            | 3 x 0,75 mm² H05RN-F                                                                                                                                                       |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm                                                                                                                                   |
| Matériau:                       | Métal                                                                                                                                                                      |
| Produit spécial:                | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les<br>ménages                                                                                                                  |
| Utilisation:                    | Éclairage pour effets de spectacle                                                                                                                                         |

## Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 2 x Étrier  
 2 x vis moletée  
 2 x Cale  
 1 x Mode d'emploi