

EUROLITE Barre LED PIX-12 HCL

Barre LED (100cm), 12 x LED 6in1 HCL RGBWA/UV, 10 W

Réf. : 51930406

GTIN: 4026397602654

L'article n'est plus disponible.

Description:

Light bar (100 cm) with 12 x 10 W 6in1 LED (RGBWA+UV), pixel control

The EUROLITE LED PIX-12 HCL bar features 12 powerful 10 W LEDs (6in1) in red, green, blue, amber, white and UV with a beam angle of 20°. It is suitable for professional applications, for example on show stages or in theatres.

The LED bar provides stepless RGBWA+UV color mixing. Each of the 12 LEDs can be controlled individually. In addition to use in stand-alone mode or via music control, the bar can also be controlled via DMX and in master-slave mode as well as with the supplied infrared remote control.

Addressing and settings can be made via the integrated control board with four control buttons and LED display.

The mains connections allow you to operate up to eight devices in a row.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397602654

Poids: 6,20 kg

Longueur: 1.03 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.14 m

Caractéristiques:

- 12 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec étrier

- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 6; 16; 36; 74
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	41°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 100 cm Profondeur : 11,5 cm Hauteur : 16,5 cm
Poids:	5,20 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

