

EUROLITE LED PIX-40 RGB Bar

LED beam bar with narrow beam SMD LEDs (RGB) and pixel control

Réf. : 51930436

GTIN: 4026397729740

Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 40 LED puissantes 3 W SMD 3535 3in1 TCL RGB
 commandé individuellement LEDs
 - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; couleurs de fond réglable; feu de circulation réglable; vitesse d'écoulement réglable
 - Effet beam
 - 30 programmes de spectacle intégrés
 - Choix direct de la couleur
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; commande de la musique; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 2°
 - Avec étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Possibilité d'utilisation: Volant
 - Déjà préprogrammé pour Light Captain; Colorchief
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
 - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397729740

Poids: 3,85 kg

Longueur: 1.05 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible de l'appareil:	T 5 A fusible fixe dans l'alimentation
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	40 x 3 W SMD 3535 3in1 TCL RGB
Fréquence du flash:	0,7 - 22 Hz
Canaux DMX:	3; 11; 120
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	12300 Hz
Angle de départ:	2°
Angle de départ (1/2 pic):	2°
Angle de départ (1/10 pic):	5
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 100,5 cm Profondeur : 8,0 cm Hauteur : 11,5 cm
Poids:	3,25 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle