eurolite®

EUROLITE LED DL-79-3-NK-B Ceiling light

LED-downlight

Réf. : 51935910

GTIN: 4026397221404

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Compact downlight for innovative illumination of bars, malls, restaurants or shops
- LED starlights or fancy fair installations can be realized
- 3 blue high-power LEDs (1 Watt)
- Fixation via clamps
- Little mounting depth
- Power supply via optional transformer
- Advantages of high-power LED technology: extreme light output, long life, low power consumption, defacto maintenance free
- Installation ring nickle color
- Luminaire without connection terminal. For the connection, instructions of qualified personnel may be necessary.
- Installation only by professional installers or electricians

Logistique

EAN / GTIN: 4026397221404

Poids: 0,25 kg

Longueur: 0.10 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Puissance totale de raccordement:	6,50 W
Dimension:	Largeur : 7,9 cm Profondeur : 3 cm Hauteur : 7,9 cm
Power supply:	10.5 V DC
LED number:	3
Beam angle:	10-15°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Installation hole:	73 mm
Minimum mounting depth:	35 mm
Dimensions (L x W x H):	79 x 79 x 30 mm
Weight:	0.2 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.