

EUROLITE LED Super PIX Strobe 864 Panel

Multifunctional strobe/floodlight/blinder with RGB and cold white LEDs in a total of 11 segments

Réf. : 52200922

GTIN: 4026397744866



Caractéristiques:

- 864 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
8 segments pouvant être commandés individuellement
- 288 LED 0,5 W SMD 5050 blanc froid (CW)
3 segments pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope; ambient effect
- 7 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via commande de la musique via microphone; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; full on; static; auto)
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397744866

Poids: 6,95 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.40 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	864 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) 288 x 0,5 W SMD 5050 blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0,5 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 6; 7; 9; 16; 32
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	4 x ventilateur
Commande:	Commande de la musique via microphone; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	7700 Hz
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Durée de vie:	50000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Port USB:	Type A
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 46,7 cm Profondeur : 12,0 cm Hauteur : 32,4 cm
Poids:	6,30 kg
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie