

EUROLITE LED IP PIX Strobe FROST 5pin

Linkable outdoor spotlight (IP65) with stepless electronic frost for stroboscope, ambient and animation effects

Réf. : 5220938

GTIN: 4026397752564



Prix de catalogue: 320.11 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 240 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
8 segments pouvant être commandés individuellement
- 40 LED 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW
4 segments pouvant être commandés individuellement
- Integrated mounting system for toolfree and seamless cluster setups
- Effet wash; effet stroboscope; ambient effect
- Filtre à gel électronique en continu; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; vitesse d'écoulement réglable; sélection du programme réglable; feu de circulation réglable; animations en couleur with two adjustable colors
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Température de couleur variable 3200 K - 6600 K
- Sélection directe de la température de couleur pour 35 valeurs prédéfinies
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; auto; manuel)
- Avec un Angle de départ de 120°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Monochrome Écran OLED
- Avec étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur; architecture
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397752564

Poids: 4,25 kg

Longueur: 0.42 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.15 m

- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Fixtures disponibles pour Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Avec membrane de compensation de pression

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	180 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable Bypass
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB 40 x 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW
Fréquence du flash:	1 - 25 Hz
Canaux DMX:	7; 11; 19; 25; 26; 32; 33; 35
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Sortie DMX:	1 x XLR 5 pôles (W) version encastrée IP Bypass
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
PWM frequency:	4000 Hz
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; auto; manuel
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120° multicolore
Température de couleur:	3200K - 6600K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra
Durée de vie:	50000 h
Distance par rapport au mur:	500 mm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Ø 12mm Étrier Ø 12mm Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	1 x monochrome Écran OLED
Connexions:	Entrée: DMX via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: DMX bypass via 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Dimension:	Longueur : 38 cm Largeur : 10,8 cm Hauteur : 17,65 cm
Poids:	3,73 kg

Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Matériau:	Métal, verni
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm
Matériau:	Métal, verni
Conception du câble:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Matériau:	Métal, verni
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x demi-collier en forme d'oméga