

EUROLITE LED IP PIX Strobe RGB CW+WW

Outdoor spotlight (IP65) for strobescope, ambient and animation effects

Réf. : 52200940

GTIN: 4026397727661



Caractéristiques:

- Compact et lumineux
- Show programs for white and colored LEDs on separate DMX channels
- 240 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
8 segments pouvant être commandés individuellement
- 40 LED 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW
4 segments pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; vitesse d'écoulement réglable; sélection du programme réglable; animations en couleur with two adjustable colors
- Ambient effect; effet stroboscope; effet wash
- 20 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX
- Fixtures disponibles pour Colorchief; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Température de couleur variable 3200 K - 6600 K
- Avec étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; architecture; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397727661

Poids: 3,68 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.16 m

- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	135 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible:	T 5 A fusible fixe dans l'alimentation
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB 40 x 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW
Fréquence du flash:	1 - 25 Hz
Canaux DMX:	6; 10; 18; 24; 25; 32
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX
Fixtures disponibles pour:	Colorchief; Colorchief; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4000 Hz
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Température de couleur:	3200K - 6600K ajustable
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Dimension:	Longueur : 38 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	3,30 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø13mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Conception du câble:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation