EUROLITE Techno Strobe 550

Bright strobe

Réf. : 52201124

GTIN: 4026397388046

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- High-quality reflector
- Flash-rate adjustable via rotary-control
- Controller-connection and synchronisation via two 6.3 mm mono jack plugs
- Remote-control via every 0/10 V-controller
- 1 to 12 flashes per second
- Flash-tube already installed
- Different color-caps available as accessory
- Mounting-bracket with indication of the inclination-angle
- Compact construction with rugged plastic-housing
- Ready for connection with safety-plug
- Ideal for party-rooms and household use
- Delivered in a 4-color carton
- Effet stroboscope
- Commandé via analogue 0-10 V; stand-alone

Logistique

EAN / GTIN: 4026397388046

Poids: 1,60 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.31 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	115 W
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Type de lampe:	Strobe lamp
Fréquence du flash:	1 - 12 Hz
Création de couleur:	Blanc froid (CW)
Commande:	Analogue 0-10 V; stand-alone
Dimension:	Largeur : 29 cm Profondeur : 23 cm Hauteur : 27 cm
Poids:	1,30 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.