EUROLITE Strobe Controller

Thoroughly developed strobe control

Réf. : 52202222

GTIN: 4026397127607

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Rack installation
- Built-in microphone for sound control
- 4 channels
- Flash button
- 6 programs selectable
- Channels individually selectable
- Flashes selectable per program section
- Auto/manual/audio switch
- Speed control
- Can control all analogue strobes
- Up to 5 strobes can be connected
- Connection via 6.3 mm jack plug
- Steplessly adjustable speed control (0.5 - 30 flashes/sec)
- LED display for flash rate
- Commandé via Analogue 0-10 V

Logistique

EAN / GTIN: 4026397127607

Poids: 1,90 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.13 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Commande:	Analogue 0-10 V
Dimension:	Largeur : 48 cm Profondeur : 7 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Hauteur : 9 cm
Poids:	1,74 kg
Output signal:	0/10 V impulses
Maximum load:	5 Strobes
Dimensions:	480 x 70 x 90 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.