

EUROLITE Steelrope 400x6mm black

Simple steel rope

Réf. : 58010444

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Simple steel rope

- Suitable for installing light loads
- With two loops
- 6 mm quick link (form A) included
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EUROLITE Steelrope 400x6mm black without quick link

Simple steel rope

- Suitable for installing light loads
- With two loops
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE Quick link Typ A-200 black

Mousqueton

- Complies with DIN 56927:2009-03
- Nominal size: 6 mm
- Form A (short)
- Galvanized
- Identification number: 200
- Stamp: DIN 56927 A 200

- Test report according to DIN EN 10204 as download
- Correspond DIN 56927:2009-03
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Charge maximale WLL (5 fois):	360 kg
Plage de température:	-40° C - +100° C
Dimension:	Longueur : 40 cm
Poids:	130 g
Maximum load WLL (5-fold):	360 kg
Temperature range:	-40° C to +100° C
Rope length:	0.4 m
Rope diameter:	6 mm
Weight:	0.15 kg

EUROLITE Steelrope 400x6mm black without quick link

Charge maximale WLL (5 fois):	360 kg
Couleur:	Noir
Plage de température:	-40° C - +100° C
Dimension:	Longueur : 40 cm
Maximum load WLL (5-fold):	360 kg
Temperature range:	-40° C to +100° C
Rope length:	0.4 m
Rope diameter:	6 mm

EUROLITE Quick link Typ A-200 black

Charge maximale WLL (5 fois):	400 kg
Norme:	DIN 56927:2009-03,
Dimension:	Largeur : 5,80 cm Profondeur : 2,70 cm
Maximum load WLL (5-fold):	400 kg
Maximum load BGV C1 (10-fold):	200 kg
Identification:	DIN 56926-A-200
Temperature range:	-40° C to +100° C
Diameter:	6 mm
Form:	A - small
Spanner opening:	7.5 mm
Dimensions:	58 x 27 mm
Weight:	30 g