SHZ Élingue ronde à insert en acier 2 m / 4000 kg

Élingue ronde à insert en acier

Réf. : 58010750

GTIN: 4026397466577

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Élingue ronde avec fenêtre de visualisation selon BGV C1
- Pour l'élingage de charges
- Gaine simple apprêtée en PU et fixée thermiquement
- Indication de la capacité de charge imprimée
- Aucun risque de blessure
- Traitement en douceur de la surface du produit transporté
- Très flexible
- Résistant aux UV, pas de vieillissement ou de fragilisation du matériau
- Correspond EN 1492-2
- La longueur utile est de 2 m

Logistique

EAN / GTIN: 4026397466577

Poids: 3,50 kg

Longueur: 0.38 m

Largeur: 0.38 m

Hauteur: 0.08 m

Données techniques:

Charge max. WLL (7 fois):	4000 kg
Norme:	EN 1492-2,
Couleur:	Noir
Plage de température:	-40° C - +100° C
Longueur utile:	2 m
Poids:	3,50 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.