

ALUTRUSS Traverse 4 voies S6082-5000 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

Réf. : 60306443

GTIN: 4026397644067



Caractéristiques:

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

Logistique

EAN / GTIN: 4026397644067

Poids: 28,80 kg

Longueur: 5.00 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.29 m

Article encombrant

Données techniques:

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi1 T6
Couleur:	Noir
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 29 cm

Hauteur : 29 cm

Poids: 24,80 kg

Contenu de la livraison:

1 x set de connecteurs