# EUROLITE Gradateur DMX DPX-610 MP

Gradateur 6 x 10 A pour signaux DMX et analogiques à deux sorties 16 broches

**Réf. : 70064125**

GTIN: 4026397521726

## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

- Étage lumineux universel pour une utilisation professionnelle
- Peut être utilisé en monophasé ou en triphasé
- L'adresse de départ DMX peut être réglée sur l'appareil
- Possibilité de synchroniser plusieurs appareils via DMX
- Possibilité de régler le préchauffage des lampes
- Avec disjoncteur par canal
- Sorties via 2 prises haute charge
- Pour usage professionnel uniquement
- Préprogrammés 12 scenes/chases
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via analogue 0-10 V; stand-alone; DMX
- (19") 48,3 cm installation en rack  2 HE

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397521726
Poids: 9,00 kg
Longueur: 0.54 m
Largeur: 0.51 m
Hauteur: 0.20 m

### Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230/380 V CA, 50 Hz |
| Puissance de sortie: | Max. 2300 W<br>Max. 13800 W |
| Courant de sortie: | Max. 60 A |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via borne à visser<br>Tramite |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Sortie de courant: | 2 x 16 multi-broches (F) version encastrable |
| Fusible sortie réseau par canal: | C 10 A fusible réarmable |
| Programmes: | Préprogrammés 12 scenes/chases |
| Canaux DMX: | 6 |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | Analogue 0-10 V; stand-alone; DMX |
| Canaux de contrôle: | 6 |
| Couleur: | Noir |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 44,3 cm<br>Hauteur : 8,9 cm |
| Poids: | 7,60 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.