

## EUROLITE DMX Move Controller 512

Contrôleur à effets de couleur et de mouvement (28 appareils à 18 canaux max. chacun)

Réf. : 70064515

GTIN: 4026397511352



### Caractéristiques:

- Pupitre de commande d'éclairage DMX pour les appareils à effets lumineux DMX tels que les Moving-Head, les scanners et les projecteurs LED avec mélange de couleurs RGBW
- 512 canaux DMX librement assignables sur 32 canaux de commande et inversables individuellement (soft patch)
- Pour 28 appareils avec 18 canaux de commande chacun
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Programmation rapide grâce à 9 modèles de mouvements intégrés et 7 effets de couleur (position PAN/TILT, temps de transition et vitesse de déroulement réglables)
- Possibilité de lecture Chase manuelle, programmée ou en fonction de la musique
- 2 niveaux d'appareils DMX contrôlables, chacun avec jusqu'à 18 canaux
- 16 faders de canaux DMX
- 2 roues dentées pour le panoramique/inclinaison
- Fonction black-out
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Programmables 32 scènes/chases avec respectivement 600 cues
- Commandé via DMX; RDM
- Monochrome Écran LCD
- Firmware pouvant être mis à jour
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397511352

Poids: 2,78 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.14 m

## Données techniques:

---

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	2,70 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)  Tramite
Programmes:	Programmables 32 scenes/chases avec respectivement 600 cues
Canaux DMX:	Sortie 512
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; RDM
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB (FAT 32)
Port USB:	Type A
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 3 HE Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 13 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	2,39 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

## Contenu de la livraison:

---

- 1 x Contrôleur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x bloc d'alimentation externe