EUROLITE Pédalier 192 DMX Move Bigfoot

Console d'éclairage DMX complète dans une plinthe, avec un générateur d'effets

Réf. : 70064517

GTIN: 4026397592184

Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Pédale DMX entièrement programmable pour les appareils à effets lumineux DMX tels que les Moving-Head, les scanners et les projecteurs à LED avec mélange de couleurs RGBW
- 192 canaux DMX librement assignables sur 16 canaux de commande et inversables individuellement (soft patch)
- Pour 12 appareils avec 16 canaux de commande max. chacun
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Programmation rapide par générateur d'effets avec effets de mouvement et de couleur
- Plusieurs effets peuvent être utilisés simultanément
- Les programmes peuvent être nommés librement
- Il suffit de présélectionner le programme souhaité et de l'appeler avec GO
- Commande de la mesure par signal musical ou bouton TAP
- Gradateur, temps de fondu et autres fonctions contrôlables confortablement avec le pied
- 8 encodeurs continus sur 2 niveaux pour le réglage des valeurs DMX
- Fonction black-out
- Boîtier solide métallique
- Programmables 15 scenes/chases avec respectivement 100 cues)
- Peut envoyer jusqu'à 192 canaux DMX
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; Commande de la musique via RCA (F) version encastrable
- Monochrome Écran LCD
- Boîtier de pédale résistant à l'écrasement
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; DJ itinérants / artistes solos; Présentations produit et interventions
- Fonctionnement silencieux
- Firmware pouvant être mis à jour

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397592184

Poids: 5,20 kg

Longueur: 0.49 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.17 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- 1 x contrôleur, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9 V CC 800 mA
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté (M) 2 broches version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Programmes:	Programmables 15 scenes/chases avec respectivement 100 cues)
Canaux DMX:	Sortie 192
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; Commande de la musique via Microphone; Commande de la musique via RCA (F) version encastrable
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB (FAT 32)
Port USB:	Typ A
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	Boîtier de pédale résistant à l'écrasement
Dimension:	Largeur : 45 cm Profondeur : 24 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	4,72 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.