

EUROLITE Contrôleur DMX Scan Control 192 MK2

Console pour 12 appareils ayant jusqu'à 16 canaux DMX, joystick

Réf. : 70064526 GTIN: 4026397611052

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Pupitre de commande d'éclairage DMX pour les dispositifs d'effets lumineux DMX tels que les Moving-Head, les scanners et les projecteurs LED
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Possibilité de lecture Chase manuelle, programmée ou en fonction de la musique
- Transition entre les scènes réglable de 0 à 30 s
- Fonction de copie pour les scènes et les banques
- 2 niveaux d'appareils DMX contrôlables
- 8 faders de canaux DMX
- 1 joystick pour le réglage précis du panoramique/inclinaison
- Button for fine tuning of pan/tilt
- Fonction black-out
- MIDI control for banks, chases and blackout
- Programmables 6 scenes/chases avec respectivement max. 240 cues
- Peut envoyer jusqu'à 192 canaux DMX
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; MIDI via DIN (F) 5 broches version encastrable
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Boîtier du pupitre
- Firmware pouvant être mis à jour

L'étendue des fournitures

- 1 x Contrôleur, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe

Logistique

EAN / GTIN: 4026397611052

Poids: 2,70 kg Longueur: 0.58 m Largeur: 0.17 m Hauteur: 0.13 m

Données techniques:

| · | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| | 9V CC 800 mA |
| Affectation des broches: | Intérieur + / extérieur - |
| Puissance totale de raccordement: | 10 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK III |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) |
| | Tramite |
| Programmes: | Programmables 6 scenes/chases avec respectivement max. 240 cues |
| Canaux DMX: | Sortie 192 |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | DMX; commande de la musique via microphone; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; MIDI via DIN (F) 5 broches version encastrable |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB (FAT 32) |
| Port USB: | Туре А |
| Couleur: | Noir |
| PC connect: | , Firmware pouvant être mis à jour |
| Profondeur de pose: | 170 mm |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE Boîtier du pupitre |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 13 cm Hauteur : 8,9 cm |
| Poids: | 2,30 kg |
| | |