

EUROLITE Répartiteur Split 8X DMX

Répartiteur à 8 sorties isolées par galvanisation, 3/5 broches et connecteurs XLR QuickDMX

Réf. : 70064825

GTIN: 4026397528008



Caractéristiques:

- Répartiteur DMX pour la répartition d'un signal d'entrée DMX sur 8 sorties DMX
- Entrée et sortie respectivement XLR 3 pôles et 5 pôles
- Entrée et sortie séparées galvaniquement
- Entrée et sorties avec disjoncteur interne de 500 mA
- Résistance terminale commutable
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Chaque sortie DMX avec pilote indépendant et affichage de l'état
- Commandé via DMX; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397528008

Poids: 2,57 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	5 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	8 x XLR (F) 3 broches version encastrable isolation galvanique avec pilote indépendant et affichage de l'état

8 x XLR (F) 5 broches version encastrée isolation galvanique avec pilote indépendant et affichage de l'état

1 x XLR (F) 5 broches version encastrée Bypass

1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass

Commande: DMX; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif)

Éléments de commande: Pontage/commutateur de résistance de terminaison, Interrupteur d'alimentation

Conception du boîtier: (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE

Dimension: Largeur : 48,3 cm
Profondeur : 14,5 cm
Hauteur : 4,45 cm

Poids: 2,22 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation