



Caractéristiques:

- Répartiteur DMX pour la répartition d'un signal d'entrée DMX sur 2 sorties DMX
- Mode filtre commutable pour filtrer les données RDM et éviter les problèmes lors de l'utilisation d'appareils ne supportant pas le RDM
- Fonction bypass pour un traitement sans problème des signaux de type DMX des anciens appareils
- Fréquence de sortie sélectionnable : 22/44 Hz
- Sorties séparées galvaniquement
- Chaque sortie DMX peut à nouveau être reliée à 32 appareils DMX au maximum
- Chaque sortie DMX with active signal processing
- Commandé via RDM
- Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
commutable RDM afin d'éviter les problèmes lors du fonctionnement avec des appareils sans RDM
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout; zero values)
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

Logistique

EAN / GTIN: 4026397572452
Poids: 0,83 kg
Longueur: 0.33 m
Largeur: 0.24 m
Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 1000 mA
Puissance totale de raccordement:	1,8 W
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection

	Tramite
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	2 x XLR (F) 3 broches version encastrable isolation galvanique with active signal processing
Commande:	RDM
Caractéristiques DMX:	Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX Commutable RDM afin d'éviter les problèmes lors du fonctionnement avec des appareils sans RDM
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout; zero values
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 13 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 4,1 cm
Poids:	0,65 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x bloc d'alimentation externe
 4 x pied
 1 x Mode d'emploi