

EUROLITE Répartiteur RDM DMX PRO 3 broches XLR DXT-SP 1in/8out

Répartiteur DMX compatible RDM 1in/8out, traitement des signaux

Réf. : 70064869

GTIN: 4026397572483



Caractéristiques:

- Répartiteur DMX pour la répartition d'un signal d'entrée DMX sur 8 sorties DMX
- L'entrée et la sortie en boucle sont doublées à l'avant et à l'arrière et connectées en parallèle
- Mode filtre commutable pour filtrer les données RDM et éviter les problèmes lors de l'utilisation d'appareils ne supportant pas le RDM
- Fonction bypass pour un traitement sans problème des signaux de type DMX des anciens appareils
- Fréquence de sortie sélectionnable : 22/44 Hz
- Résistance terminale commutable
- Sorties séparées galvaniquement
- Chaque sortie DMX peut à nouveau être reliée à 32 appareils DMX au maximum
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Chaque sortie DMX with active signal processing
- Commandé via RDM
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512
- Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
commutable RDM afin d'éviter les problèmes lors du fonctionnement avec des appareils sans RDM
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

Logistique

EAN / GTIN: 4026397572483

Poids: 2,23 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz
12V CC 1000 mA

Puissance totale de raccordement: 6 W

Branchement électrique:	Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Entrée DMX:	2 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	8 x XLR (F) 3 broches version encastrable isolation galvanique with active signal processing 2 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass
Commande:	RDM
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Caractéristiques DMX:	Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX Commutable RDM afin d'éviter les problèmes lors du fonctionnement avec des appareils sans RDM
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	1,94 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 4 x pied
- 1 x Mode d'emploi