

EUROLITE Message défilant LED LAN USB 7x80 ESN

Message mouvant RG (7 x 80 pixels) à fonction réseau, logiciel PC et télécommande infrarouge

Réf. : 80500107

GTIN: 4026397681314



Caractéristiques:

- Entièrement programmable via la télécommande IR fournie ou par logiciel PC via l'interface USB et l'interface réseau RJ45
- Matrice de points avec 560 LED SMD super lumineuses
- Grande base de données avec divers effets d'affichage, symboles et graphiques
- 99 emplacements de mémoire éditables
- 8 mémoires graphiques éditables, 7 tailles de caractères, 16 combinaisons de couleurs, 8 niveaux de vitesse, 24 effets d'affichage, 30 icônes intégrées
- 8 textes de bienvenue animés (Welcome, Merry X'Mas, Happy New Year, etc.)
- Programmation de séquences
- Fonction minuterie
- 560 LED SMD 3535 R/G
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; Câble réseau; via USB; Télécommande câblée
- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; Agencement de salons et magasin; mariage/Gala/événements; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

Logistique

EAN / GTIN: 4026397681314

Poids: 1,59 kg

Longueur: 0.84 m

Largeur: 0.08 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 5V CC

Puissance totale de raccordement: 12 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK III

Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation ci-joint Tramite
Batterie:	1,5 V AAA micro LR03 alcaline au manganèse ci-joint
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	560 x SMD 3535 R/G
Connexion au réseau:	Protocole : Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F) version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; Câble réseau; via USB; Télécommande câblée
Image:	Max. 7x80 px %
Présentation:	1-à lignes, 13 caractères visibles 16 couleurs
Texte:	7 typographies
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x étrier
Port USB:	USB 2.0, type micro-USB (F) version encastrable
Écran:	60,5 cm x 5,5 cm
Dimension:	Largeur : 64,7 cm Profondeur : 9,7 cm Hauteur : 3,5 cm
Poids:	1,25 kg
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Sortie:	5 V CC; 3 A; 15 W
Couleur:	Noir
Batterie:	2 x Micro (AAA) ci-joint
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Raccord A:	1 x USB, type A
Raccord B:	1 x micro USB (M)
Couleur:	Noir
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Type de prise:	RJ-45 (M)
Couleur:	Noir
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø8mm; 1 x Ø6mm
Matériau:	Métal, 1,4 mm
Couleur:	Noir, mat

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x bloc d'alimentation externe
1 x USB stick
1 x télécommande
1 x Câble USB
1 x Câble réseau
2 x angle
2 x Batterie