

## OMNITRONIC Amplificateur PA PAP-1000

Amplificateur PA, 1000 W RMS

Réf. : 80709830

GTIN: 4026397220919



### Caractéristiques:

- 1 entrée ligne (au choix XLR ou jack 6,3 mm)
- 1 sortie en boucle (au choix XLR ou jack 6,3 mm)
- Régulateur master
- Indicateurs LED pour l'alimentation, le niveau, le clip et le défaut
- Surveillance de la charge et contrôle de la puissance
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397220919

Poids: 27,75 kg

Longueur: 0.63 m

Largeur: 0.56 m

Hauteur: 0.21 m

### Données techniques:

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                    |
| Puissance totale de raccordement: | 2000,00 W                                                          |
| Classe de protection:             | SK I                                                               |
| Puissance de sortie:              | 1000 W RMS                                                         |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Fusible de l'appareil:            | 6.3 x 32 mm, T 12 A fusible interchangeable                        |
| Plage de fréquence:               | 80 - 16000 Hz                                                      |

|                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapport signal/bruit:  | >90 dB Line                                                                                                                                                                                                              |
| Distorsion harmonique: | <0,5 % avec 1 kHz                                                                                                                                                                                                        |
| Refroidissement:       | 2 x ventilateur , flux d'air Front to Rear                                                                                                                                                                               |
| Impédance:             | 4-16 Ohm; technologie PA 100 V; Technologie PA 70V                                                                                                                                                                       |
| Commutation:           | Class AB                                                                                                                                                                                                                 |
| Circuit de protection: | Démarrage progressif; surchauffe; surcharge; Court-circuit; Tension continue                                                                                                                                             |
| État LED:              | Signal, power, Fault, Clip                                                                                                                                                                                               |
| Connexions:            | Entrée: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable<br>Entrée: Line via 1 x XLR 3 broches 0,3 V<br>Sortie: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable<br>Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches |
| Canaux:                | Sortie maître: Mono, réglage du canal via bouton rotatif                                                                                                                                                                 |
| Matériau:              | Métal                                                                                                                                                                                                                    |
| Couleur:               | Noir                                                                                                                                                                                                                     |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE                                                                                                                                                                                  |
| Dimension:             | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 54,7 cm<br>Hauteur : 13,35 cm                                                                                                                                                          |
| Poids:                 | 24,40 kg                                                                                                                                                                                                                 |

## Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur  
1 x Mode d'emploi