Honeywell

# HONEYWELL Projector Speaker L-VJM20A/EN IP65(EN54)

Unidirectional projector speaker

**Réf. : 80710006**

GTIN: 4026397518986

## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

- EN 54-16 certified and EN 60849 compliant
- 2-way coaxial system with 13 cm woofer (5.25")
- 100 V transformer with 4 power taps
- Intelligible voice and superior sound reproduction
- White grille RAL9003
- Swivel bracket for ceiling or wall mounting
- Indoor and outdoor use (IP65)
- EASE data available in the download section
- Convient à une utilisation en extérieur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397518986
Poids: 2,80 kg
Longueur: 0.27 m
Largeur: 0.19 m
Hauteur: 0.19 m

### Données techniques:

| | |
|---|---|
| Plage de fréquence: | 150 - 20000 Hz |
| Type d'enceinte: | Enceinte de projecteur |
| Dimension: | Largeur : 14 cm<br>Profondeur : 19,5 cm<br>Hauteur : 14 cm |
| Input: | 100 V, 70 V |
| Classification: | EN54-24 |
| Woofer: | 13 cm (5.25") |
| Rated power: | 2.5/5/10/20 W RMS |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Rated power: | 20 W RMS |
| Maximum SPL: | 92 dB |
| Dimensions: | 140 x 140 x 195 mm |
| Weight: | 2.5 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.