

OMNITRONIC CST-508 haut-parleur de plafond à 2 voies

Enceinte coaxiale encastrable 2 voies, LF: 5,3" HF: 0,75", 8 Ohm, 30 W RMS, 9,5 cmØ 17,2 cm

Réf. : 80710214

GTIN: 4026397709094



Prix de catalogue: 95.08 €

TVA 19% incl.

Description:

The models of the CST series are frameless in-ceiling speakers with a particularly discreet appearance for installation in hotels, restaurants, bars, foyers, training and conference rooms or shopping centers. The 2-way coaxial systems have a frequency response of up to 20 kHz, balanced sound and excellent speech intelligibility. The tweeter is protected against overload by a PTC and can be tilted 30 degrees to adapt to local conditions, as well as freely rotated by 360°. Secure mounting clamps allow for fast and easy attachment. The front grille is exchangeable.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397709094

Poids: 1,66 kg

Longueur: 0.24 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.15 m

Caractéristiques:

- Excellente reproduction sonore
- Avec filtre passif à 2 voies, y compris protection PTC pour les aigus
- Tweeter pivotant
- Interrupteur d'ajustement du niveau -3 dB/0 dB/+3 dB
- Pour la voix et la musique de fond à l'intérieur
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; Centres sportifs/Centres de fitness

L'étendue des fournitures

- 1 x enceinte, 1 x mode d'emploi

Données techniques:

Capacité de charge:

Programme: 60W

	Nominale: 30W RMS
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Sensibilité:	86 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	104 dB
Dispersion:	165° Omnidirectionnel
Impédance:	8 Ohm
Enceinte:	1 x Boumeur 5,3" Tweeter 0,75"
Type d'enceinte:	Enceinte encastrable
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur:	Blanc, résistant aux rayures et aux chocs
Cotes d'installation:	9,5 cm Ø 17,2 cm
Dimension:	Hauteur : 9,6 cm Diamètre : Ø 21,1 cm
Poids:	1,24 kg