

OMNITRONIC CST-808 haut-parleur de plafond à 2 voies

Enceinte coaxiale encastrable 2 voies, LF: 8" HF: 1", 8 Ohm, 50 W RMS, 14,5 cm x Ø 24,6 cm

Réf. : 80710234

GTIN: 4026397709070



Description:

The models of the CST series are frameless in-ceiling speakers with a particularly discreet appearance for installation in hotels, restaurants, bars, foyers, training and conference rooms or shopping centers. The 2-way coaxial systems have a frequency response of up to 20 kHz, balanced sound and excellent speech intelligibility. The tweeter is protected against overload by a PTC and can be tilted 30 degrees to adapt to local conditions, as well as freely rotated by 360°. Secure mounting clamps allow for fast and easy attachment. The front grille is exchangeable.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397709070

Poids: 3,14 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.17 m

Caractéristiques:

- Excellente reproduction sonore
- Avec filtre passif à 2 voies, y compris protection PTC pour les aigus
- Tweeter pivotant
- Interrupteur d'ajustement du niveau -3 dB/0 dB/+3 dB
- Pour la voix et la musique de fond à l'intérieur
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 100W Nominale: 50W RMS
Plage de fréquence:	40 - 20000 Hz

Sensibilité:	88 dB
Pression acoustique max.:	108 dB
Dispersion:	100° omnidirectionnel
Impédance:	8 Ohm
Enceinte:	1 x Boumeur 8" Tweeter 1"
Type d'enceinte:	Enceinte encastrable
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur:	Blanc, résistant aux rayures et aux chocs
Cotes d'installation:	14,5 cm x Ø 24,6 cm
Dimension:	Profondeur : 14,2 cm Diamètre : Ø 28,5 cm
Poids:	2,50 kg

Contenu de la livraison:

1 x Enceinte
1 x Mode d'emploi