

OMNITRONIC PS-10 Projector Speaker

Bidirectional projector speaker, 20 W

Réf. : 80710364

GTIN: 4026397292398



Caractéristiques:

- 100 V speaker system for wall and ceiling installation
- 2 built-in speakers for bidirectional radiation
- Connection cable with 3 power taps
- Weather-proof (IP44), scratch-resistant aluminum housing
- For outdoor and indoor amplifying systems
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397292398

Poids: 3,70 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.34 m

Données techniques:

Type de protection:	IP44
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Capacité de charge:	Programme: 40W Nominale: 20W RMS
Plage de fréquence:	110 - 15000 Hz
Sensibilité:	92 dB
Pression acoustique max.:	104 dB
Impédance:	Technologie PA 100 V

Enceinte:	1 x Boumeur 6,5"
Type d'enceinte:	Enceinte de projecteur
Dimension:	Profondeur : 25,2 cm Diamètre : Ø 17 cm
Poids:	3,3 kg
Input voltage:	100 V
Components:	2 x 16.5 cm speaker (2 x 6.5")
Rated power:	5 W RMS (green)
	10 W RMS (yellow)
	20 W RMS (red)
	COM (blue)

Contenu de la livraison:
